

ArciTech – einfache Montage, komfortable Verstellung



Schnell und präzise – bequem einstellbare Frontblenden

- Selbsterklärende, übersichtliche und leicht erreichbare Verstellelemente.
 - Eindeutige Kennzeichnung von Seiten- und Höhenverstellung.
 - Seitenverstellung um $\pm 1,5$ mm, Höhenverstellung um ± 2 mm.
- Akustische Rückmeldung bei der Betätigung der Höhenverstellung.

Unkomplizierte Verstellung der Blendeneigung

Werkzeuglos durch leichtes Drehen der Rellingbefestigung oder der Schraube des DesignSide Adapters bzw. der TopSide.



Werkzeuglose Entriegelung der Blenden

Ergonomische Betätigung des Entriegelungshebels (in Zugrichtung).

Werkzeuglose Montage der Blende

Das Anbringen der Blende erfolgt durch einfaches Aufstecken. Eine akustische Rückmeldung erfolgt beim festen Sitz.

Schnell und bequem: Der Einbau des Schubkastens erfolgt durch einfaches Aufsetzen auf die eingeschobenen Führungen. Dabei wird der Schubkasten automatisch mit den Führungen verbunden.

Gestuftes Verrasten geschieht hier automatisch (Toleranzausgleich). Ebenso leicht ist der Ausbau, bei dem der Schubkasten erst ganz ausgezogen und dann kontrolliert von der Führung nach oben abgenommen wird.



ArciTech – einfaches Upgrading

Auch im Showroom schnell gemacht

Das große Plus:

Vorhandene Blendenbohrungen der Reling können für DesignSides und TopSides genutzt werden.

Montage:

- Längsreling und Relingbefestigung entfernen. Frontbefestigung der DesignSide bzw. TopSide
- in die vorhandene Blendenbohrung einschrauben. DesignSide oder TopSide über die Frontbefestigung schieben und an der Rückwand einklippen. Bei der DesignSide noch die Adaptersets aufschieben.