

Pflege Edelstahl

Franke Spülbecken und Abdeckungen aus rostfreiem Stahl benötigen wenig Pflege. Das Material ist so gut, dass es für Jahre und Jahrzehnte sein neuwertiges Aussehen behält. Die Produkte müssen lediglich nach der Benützung gereinigt werden.

FRANKE



Saubere Spülbecken und Abdeckungen

Inox Creme

- Mit nassem Lappen auftragen, leicht verreiben, einwirken lassen und mit Wasser abspülen.
- Anschliessend mit trockenem Lappen nachpolieren.

Diverse Haus- und Putzmittel

- Essigwasser (20% Essig, 80% Wasser).
- Zitronensaft mit Kochsalz in Wasser gelöst.
- Haushalts- und Fensterreiniger sind auch gute Chromnickelstahl-Putzmittel (keine Scheuermittel).
- Spüle trocknen. So vermeiden Sie Kalkflecken.

Glanz

- Wo (Fett-)Flecken vermieden werden sollen, bringen verschiedene Hausmittelchen wie Vaseline, Handcreme, Politur (Auto, Möbel) einen matten Glanz.

Blinkpaste

- Normale Reinigung mit Lappen oder Schwamm.
- Danach mit warmem Wasser abspülen.
- Bei starken Flecken mit einem Flaschenkorken aufreiben und nachspülen.

Bitte unbedingt beachten

- Die Korrosionsbeständigkeit von Chromnickelstahl wird durch Säuren und halogene Verbindungen (Chloride, Bromide, Jodide) verringert.
- Keine Chlorlösungen (Javel-Wasser) verwenden.
- Fremdrost verhindern. Das heisst: Ablagerungen von Stahlteilchen, welche nicht an der betroffenen Stelle entstanden sind, sondern von anderswo zugetragen wurden. Zum Beispiel von liegen gebliebenen Spänen beim Feilen, Schleifen, Bohren oder durch die Verwendung von ungeeignetem Küchenwerkzeug (z.B. Stahlwatte usw.).
- Wasser und Flugrost vermeiden. Flugrost kann durch unsachgemässe Lagerung der Spüle vor dem Einbau entstehen.
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen.
- Mit weichem Lappen trockenreiben.

Zur Pflege der Armaturen

Armaturen mögen's trocken

Grundsätzliche Reinigungshinweise

- Beim Reinigen muss die Oberfläche der Armatur kalt sein (Wärme beschleunigt die Zerstörung der Oberfläche).
- Reinigungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.

Die Pflege

- Armatur täglich mit weichem Lappen trocken reiben. Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden!

Die Reinigung

- Schmutz- oder Kalkflecken auf der Armaturenoberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen.
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen.
- Mit weichem Lappen trockenreiben.